



DISTRIBUTOR V SR

POPIS A POUŽITIE

ZLOŽENIE

PODMIENKY APLIKÁCIE

POSTUP

TECHNICKÝ LIST

IMPREGNIT PROFI +

PAM-ak s.r.o., Triblavinská 47, 900 25 Chorvátsky Grob
tel. 02-45 94 39 22, fax:02-45 94 33 10
email: pam@pam.sk, www.pam.sk

Impregnit PROFI + je napúšťací prostriedok na dlhodobú ochranu dreva proti drevokaznému hmyzu, hubám a zamodraníu. Používa sa na ochranu drevených konštrukcií, krovov, záhradného nábytku a iných stolárskych výrobkov v exteriéri a v interiéri. **Prostriedok má preventívny účinok ako aj likvidačný účinok u dreva už napadnutého.** Vyznačuje sa veľmi dobrou penetráciou do štruktúry dreva. Je vhodný aj na ochranu prepravných a obalových materiálov z dreva ako sú dosky, debny, palety a pod.

Typové označenie výrobku podľa STN 49 0600-1 : Iv, P, 3.

Iv preventívne účinný proti drevokaznému hmyzu

P preventívne účinný proti drevokazným hubám (bazidiomycéty)

3 skupina ochranných prostriedkov vhodných pre drevo charakteristiky C,D,E (občasný styk človeka s impregnovaným drevom)

Je určený pre triedy ohrozenia 1, 2 a po aplikácii krycieho náteru aj pre triedu ohrozenia 3. Nie je vhodný na úpravu povrchov prichádzajúcich do priameho styku s ľudskou pokožkou, potravinami, pitnou vodou, a na povrchovú úpravu vybavení interiérov na báze dreva určených pre deti predškolského veku.

Biocídny výrobok, používajte ho bezpečne! Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.

Obsahuje N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-1,3-diamín 10g/kg; propikonazol 4 g/kg; cypermetrín 0,4 g/kg. Zákaz opakovaného použitia obalu.

Registračné číslo biocídneho výrobku: bio/427/D/16/CCHLP

Forma biocídneho výrobku: vodný roztok.

Čas potrebný na biocídny účinok 4 hodiny po nátere finálnej vrstvy.

Výroba, manipulácia a skladovanie musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k styku s deťmi, nepoučenými osobami, zvieratami a k úniku do povrchových a podzemných vôd a pôd. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku.

Vodný koncentrát biocídov na báze –N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3- diamínu, propiconazolu a cypermetrínu so špeciálnymi penetračnými a dispergačnými aditívami, ktoré zabezpečujú výborné schopnosti penetrácie a adhézie prípravku do dreva.

Teplota vzduchu pri aplikácii musí byť vyššia ako +8 °C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 70%. Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť spomaľujú zasychanie. Vlhosť natieraného dreva max. 12 %.

Nanáša sa štetcom alebo máčaním. Povrch pred aplikáciou Impregnit Profi+ očistiť, prebrúsiť, zbaviť starých náterov, mastnoty a brúsneho prachu. Aplikácia 1-2 náterov Impregnitom Profi+. Po dôkladnom zaschnutí (cca 4-6 hodín) možno povrchovo upraviť lazúrovacím lakom alebo farbou (viď katalóg PAM-ak s.r.o.). Pracovné pomôcky ihneď po použití umyť vodou. V prípade aplikácie máčaním doporučujeme riediť vodou v pomere 1:4 s dobou máčania 24 hodín.

Pracovné pomôcky ihneď očistiť vodou.

Riedenie vodou:

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Likvidačný a preventívny účinok | neriediť |
| Krátkodobá ochrana výrobkov z dreva | riedenie 1:2 |
| Krátkodobá ochrana reziva | riedenie 1:3 |

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Vlastnosti v dodávanom stave:

| | |
|---------|---------------------------------------|
| vzhľad | nažltlá, zelená alebo hnedá kvapalina |
| zápach | charakteristický |
| hustota | cca 1,000 g/cm ³ |
| pH | 7-7,2 |

Zasychanie:

| | |
|------------------------------|-----------------|
| pri 23°C, RVV 55% brúsiteľný | po 4-6 hodinách |
|------------------------------|-----------------|

ODTIENE

Transparentný, zelený, hnedý.

BALENIE

1 l, 5 l, 10 l.

VOC

Kategória a podkategória výrobku: A/h
Hraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: 30 g/l.
Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie: <20 g/l.
Obsah organických rozpúšťadiel 0,020 kg/kg
Obsah celkového organického uhlíka 0,017 kg/kg

VÝDATNOSŤ

10-40 m²/l na jednu vrstvu v závislosti od nariadenia a savosti podkladu.

BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Impregnit PROFI+ je vodouriediteľný prostriedok a v tekutom stave je nehorľavý. Podrobnosti k bezpečnosti pri práci sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

LIKVIDÁCIA ODPADU

Spôsob likvidácie odpadu je uvedený v Karte bezpečnostných údajov.

SKLADOVATEĽNOSŤ

36 mesiacov od dátumu výroby v originálne uzatvorenom obale. Skladovať pri teplote od +5°C do + 30°C. Nesmie zamrznúť!

UPOZORNENIE

Tieto informácie a odporúčenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, pozorovaní alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných skúškach. Užívateľia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zväžiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Vyhradzuje si právo na zmenu údajov bez predchádzajúceho upozornenia.